

PRICAT - Händlerkatalog

Version 1.1

| Segment | DE-Nr. | Bezeichnung | S | W | FO | Beschreibung | Bemerkungen |
|------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----|---|-------------|
| | | | | | | Basis: Subset EANCOM D.96A und Implementierungsrichtlinien: Artikelstammdaten und Bestellwesen im Fachhandel der Baubranche' Nachfolgende Segmentauflistung ist eine Untermenge, die für die Abwicklung korrekter Geschäftsnachrichten ausreichend ist, mls: Zusätzliche Empfehlungen oder Dateninhalte, erforderlich für die vom End- verarbeiter benötigten Artikelstammdaten und Preis M Muss = Mindestanforderung in einer Nachricht K Kann = Segment oder Datenelement ist nicht zwingender Bestandteil einer Nachricht. Spezieller Hinweis erfolgt, wenn diese nur nach bilateraler Absprache verwendet werden dürfen. | |
| UNA | Trennzeichenvorgabe | | K | 1 | | UNA:+.?' | |
| UNB | Nutzdatenkopfsegment | | M | 1 | | | |
| | S001 | Syntax-Bezeichner | M | | | | |
| | 0001 | Syntax-Kennung | M | an | 4 | UNOC | |
| | 0002 | Syntaxversionsnummer | M | n | 1 | 3 | |
| | S002 | Absender der Übertragungsdatei | M | | | | |
| | 0004 | Absenderbezeichnung | M | an | 13 | Absenderkennung ILN | |
| | 0007 | Absenderkennung, Qualifier | M | an | 3 | 14 | |
| | S003 | Empfänger der Übertragungsdatei | M | | | | |
| | 0010 | Empfängerbezeichnung | M | an | 13 | Empfängerkennung ILN oder 000000000000 wenn allgemeiner Katalog | |
| | 0007 | Empfängerbezeichnung, Qualifier | M | an | 3 | 14 oder | |
| | S004 | | | | | mls: ZZZ wenn bilaterale Absprache | |
| | S004 | Datum / Uhrzeit der Erstellung | M | | | | |
| | 0017 | Datum | M | n | 6 | Datumsangabe JJMMTT, wird vom Konverter gesetzt | |
| | 0019 | Uhrzeit | M | n | 4 | Zeitangabe SSMM, wird vom Konverter gesetzt | |
| | 0020 | Datenaustauschreferenz | M | an | 14 | Laufende Übertragungsnummer, wird vom Konverter gesetzt | |
| | 0035 | Testkennzeichen | C | n | 1 | nach Absprache | |
| UNH | Nachrichten-Kopfsegment | | M | 1 | | | |
| | 0062 | Nachrichtenreferenznummer | M | an | 14 | Laufende Nachrichtennummer in der Übertragung, beginnend mit 1 | |
| | S009 | Nachrichtenkennung | M | | | | |
| | 0065 | Nachrichtentyp | M | an | 6 | PRICAT | |
| | 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | M | an | 3 | D | |
| | 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | M | an | 3 | 96A | |
| | 0051 | Verwaltende Organisation | M | an | 2 | UN | |
| | 0057 | Anwendungscode der zuständ. Orga. | C | an | 6 | EAN006 | |

PRICAT - Händlerkatalog

Version 1.1

| Segment | DE-Nr. | Bezeichnung | S | W | FO | Beschreibung | Bemerkungen |
|------------|----------------------------------|---|----------|----|----------|--|-------------|
| BGM | Beginn der Nachricht | | M | | 1 | | |
| | C002 | Dokumenten / Nachrichtenname | M | | | | |
| | 1001 | Dokumenten / Nachrichtenname, codiert | M | an | 3 | 9 = Preisliste / Katalog | |
| | 1004 | Dokumenten / Nachrichtennummer | M | an | 17 | Eindeutige Preislistenbezeichnung oder Nummer | |
| | 1225 | Nachrichtenfunktion, codiert | M | an | 3 | 9 = Original | |
| DTM | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | M | | 2 | | |
| | C507 | Datum / Zeitangaben | M | | | | |
| | 2005 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier | M | an | 3 | 137 = Dokumentendatum 194 = Gültigkeitsbeginn | |
| | 2380 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | an | 8 | Datum | |
| | 2379 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | M | an | 3 | 102 = JJJJMMTT | |
| NAD | Name und Anschrift | | K | | 2 | | |
| | 3035 | Beteiligter, Qualifier | M | an | 3 | BY = Käufer / Handwerker SU = Lieferant (Händler) | Muss |
| | C082 | Identifikation des Beteiligten | M | | | | |
| | 3039 | Identifikation des Beteiligten | M | an | 17 | ILN | |
| | 3055 | Verantwortliche Organisation | M | an | 3 | 9 oder ZZZ wenn keine ILN vorhanden | |
| CUX | Währungsangaben | | K | | 1 | Erforderlich wenn keine EURO-Preisliste | |
| | C504 | Währungsangaben | M | | | Fremdwährung bezogen auf den Käufer bedingen Absprache | |
| | 6347 | Währungsangaben, Qualifier | M | an | 3 | 2 = Referenzwährung | |
| | 6345 | Währung, codiert | M | an | 3 | gemäß ISO | |
| | 6363 | Währung, Qualifier | K | an | 3 | 8 = Währung der Preisliste | |
| PGI | Produktgruppeninformation | | M | | 1 | von Subsetstruktur zwingend gefordert | |
| | 5379 | Produktgruppentyp | M | an | 3 | 2 = keine Preisgruppe verwendet | |

PRICAT - Händlerkatalog

Version 1.1

| Segment | DE-Nr. | Bezeichnung | S | W | FO | Beschreibung | Bemerkungen |
|------------|---------------------------------------|---|----------|----|----------|---|-------------|
| LIN | Positionsdaten | | M | | 1 | | |
| | | | | | | mls: Zwischen Handel und Handwerk definiert die Artikelnummer des Lieferanten (Händler) = SA, das Produkt eindeutig. EAN und MF sind zusätzliche Produktinformationen. | |
| | 1082 | Positionsnummer | M | n | 6 | Positionsnummer | |
| | 1229 | Handlungsanforderung | M | an | 3 | 1 = Hinzugefügt | |
| | C212 | Produktidentifikation | C | | | | |
| | 7140 | Waren-/Leistungsnummer | C | an | 15 | EAN-Nummer (kann - zusätzliche Produktinformation) | |
| | 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert | C | an | 3 | EN = EAN | |
| PIA | zusätzliche Produktinformation | | M | | 2 | | |
| | 4347 | Funktion der Produktidentifikation, Qualifier | M | an | 3 | 5 = Produktidentifikation (wenn SA) 1 = Zusätzliche Identifikation (wenn MF) | |
| | C212 | Produktidentifikation | C | | | | |
| | 7140 | Waren-/Leistungsnummer | C | an | 15 | | |
| | 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert | C | an | 3 | SA = Lieferantenartikelnummer - Muss MF = Herstellerartikelnummer - Kann | |
| IMD | Produkt-/Leistungsbeschreibung | | K | | 2 | mls: alternativ zu IMD kann das FTX verwendet werden (40 Stellen Text) | |
| | 7077 | Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung | M | an | 3 | A = Freies Format, S=Strukturiert (MNF) | |
| | 7081 | Produkt-/ Leistungsgruppe, codiert | K | an | 3 | MNF = Herstellername | |
| | C273 | Produkt-/Leistungsbeschreibung | K | | | mls: 4 Zeilen Artikeltext verwendbar | |
| | 7008 | Produkt-Leistungsbeschreibung | K | an | 35 | Artikeltext | |
| | 7008 | Produkt-Leistungsbeschreibung | K | an | 35 | Artikeltext | |
| IMD | Produkt-/Leistungsbeschreibung | | K | | 3 | mls: Verweis auf Industriekatalog | |
| | | | | | | Die Position besteht nur aus LIN und IMD | |
| | 7077 | Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung | M | an | 3 | S=Strukturiert | |
| | 7081 | Produkt-/ Leistungsgruppe, codiert | K | an | 3 | MNF = Hersteller | |
| | C273 | Produkt-/Leistungsbeschreibung | K | | | | |
| | 7008 | Produkt-Leistungsbeschreibung | K | an | 35 | ILN - Nummer | |
| MEA | Maße und Gewichte | | K | | 3 | mls: Nur verwenden, wenn bei folgenden Mengeneinheiten die Errechnung der Fakturiermenge über Abmessungen erfolgt: | |
| | | | | | | MTR: Anzahl x LN | |
| | | | | | | MTK: Anzahl x LN x WD | |
| | | | | | | MTQ: Anzahl x LN x WD x TH | |
| | | | | | | Ansonsten sind Abmessungen Bestandteil des IMD Artikeltext | |
| | 6311 | Maßangaben Anwendung, Qualifier | M | an | 3 | PD = Physikalische Größe | |
| | C502 | Maßangaben | K | | | | |
| | 6313 | Dimension der Maßangabe | K | an | 3 | LN = Länge WD = Breite TH = Stärke | |
| | | | | | | | |
| | 6321 | Genauigkeit der Maßangabe, codiert | K | an | 3 | 4 = genaues Maß | |
| | C174 | Maßangaben | K | | | | |
| | 6411 | Maßeinheit, Qualifier | M | an | 3 | mls: MMT | |
| | 6314 | Maßwert | M | n | 18 | mls: 0 Dezimalstellen | |

PRICAT - Händlerkatalog

Version 1.1

| Segment | DE-Nr. | Bezeichnung | S | W | FO | Beschreibung | Bemerkungen |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----|----------|--|-------------|
| QTY | Menge | | K | | 1 | | |
| | C186 | Mengenangaben | M | | | | |
| | 6063 | Menge, Qualifier | M | an | 3 | 53=Mindestbestellmenge | |
| | 6060 | Menge | M | n | 15 | max. 3 Nachkommastellen | |
| | 6411 | Maßeinheit, Qualifier | M | an | 3 | mls: Identisch mit PRI 6411 | |
| FTX | Freier Text | | K | | 1 | mls: Alternativ zu IMD bei Verwendung von 40 Stellen Text | |
| | 4451 | Textzuordnung codiert | M | an | 3 | PRD = Produktinformation | |
| | C108 | Text | M | | | | |
| | 4440 | Freier Text | K | an | 40 | Artikeltext 1 | |
| | 4440 | Freier Text | K | an | 40 | Artikeltext 2 | |
| | 4440 | Freier Text | K | an | 40 | Artikeltext 3 | |
| | 4440 | Freier Text | K | an | 40 | Artikeltext 4 | |
| | 4440 | Freier Text | K | an | 40 | | |
| PRI | Preisangaben | | M | | 1 | mls: Alternativ zu AAA können mit AAB zusätzlich bis zu 3 %-Sätze als | |
| | C509 | Preisinformation | M | | | Zu- oder Abschlag übermittelt werden. Ist der Endverarbeiterpreis | |
| | | | | | | mit den gegebenen Möglichkeiten nicht darstellbar, ist dennoch die | |
| | | | | | | Übertragung mit Preis = 0 erforderlich (Mitteilung der Maßeinheit und | |
| | | | | | | und der Preisbasis - Preis auf Anfrage) | |
| | 5125 | Preis, Qualifier | M | an | | AAA = Nettopreis | |
| | | | | | | AAB = Bruttopreis mls: Nur in Verbindung mit ALC/PCD | |
| | 5118 | Preis | M | n | 15 | Preisangabe, max. 2 Dezimalstellen | |
| | | | | | | mls: Preisangabe kann entfallen (Preis auf Anfrage) | |
| | | | | | | muss: 5284 (wenn nicht 1) und 6411 | |
| | 5284 | Preisbasis je Einheit | K | n | 9 | 1 = 1 Einheit, 10 = 10 Einheiten u.s.w. | |
| | 6411 | Maßeinheit, Qualifier | M | an | 3 | nach UN/ECE Recommendation No. 20 | |
| ALC | Zu- / Abschläge | | K | | 3 | nur in Verbindung mit AAB | |
| | 5463 | Zu-/Abschlag, codiert | M | an | 3 | A=Abschlag in Prozent, C=Zuschlag in Prozent | |
| | 1227 | Kalkulationsreihenfolge, codiert | M | an | 3 | 1=1. Rechenschritt, 2=2. Rechenschritt, 3=3. Rechenschritt | |
| PCD | Prozentangaben | | K | | 1 | nur in Verbindung mit AAB | |
| | C501 | Prozentangaben | M | | | | |
| | 5245 | Prozentangaben, Qualifier | M | an | 3 | 1=Abschlagsatz, 2=Zuschlagssatz | |
| | 5482 | Prozentsatz | K | n | 9 | Prozentangabe, max. 2 Dezimalstellen | |
| UNT | Nachrichten-Schlußsegment | | M | | 1 | | |
| | 0074 | Segmentzähler | M | n | 6 | Anzahl Segmente in dieser Nachricht | |
| | 0062 | Nachrichtenreferenznummer | M | an | 14 | wie UNH 0062 | |